

Der Auto-Kompressor

Automotive air compressor
Автомобильный компрессор



Модель
**POWER LIFE
BASIC**

KT 800027



Комплектация:

компрессор,
4 насадки,
предохранитель,
сумка.

+4
дополнительные
насадки



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

2
года
ГАРАНТИЯ

МОДЕЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ			
ДАТА ПРОДАЖИ			
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Компрессор не включается	Чрезмерная вибрация и шум при работе	Поток воздуха заметно снижен, накачивание до высокого давления невозможно
ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН			

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT®**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный купон предоставляет Покупателю автомобильного компрессора право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием автомобильного компрессора **KRAFT®** внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства. Это обеспечит Вашу безопасность при работе с изделием, а также продлит срок его службы.

1. Назначение.

Компрессор предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных и велосипедных шин. В комплекте также предусмотрены насадки-переходники для накачивания надувных лодок, мячей, матрацев и т.п.

⚠ 2. Внимание!

Автомобильный компрессор работает от бортовой электрической сети с постоянным током 12В. В процессе использования устройство нагревается. Во избежание ожогов будьте осторожны, прикасаясь к металлическим частям компрессора. Для переноски компрессора используйте специальную ручку. Не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.

Не пользуйтесь компрессором непрерывно более 20 минут. В случае продолжения работы дольше указанной нормы возможна поломка компрессора. Для повторного использования необходимо дать компрессору остыть не менее 20 минут. Не превышайте рекомендуемый производителем максимальный уровень давления в шине или других изделиях. В случае нарушения данного уровня возможно возникновение неисправностей или серьезных повреждений шин.

Не допускайте контакта автомобильного компрессора с водой.

3. Инструкция по эксплуатации:

1. Установите компрессор на ровную сухую поверхность.
2. Убедитесь, что переключатель установлен на позиции OFF (выкл.). В зависимости от выбранной модели вставьте штекер в гнездо прикуривателя автомобиля или подсоедините клеммы к аккумуляторной батарее. Для подсоединения клеммы соедините отрицательный зажим провода питания (черный) с отрицательной клеммой аккумулятора, а положительный зажим (красный) с положительной клеммой аккумулятора.
3. Присоедините коннектор воздушного шланга к золотнику шины. При необходимости используйте насадки-переходники.
4. Установите переключатель компрессора в положение ON (вкл).
5. Внимательно следите за показаниями манометра. По достижению нужного уровня давления установите переключатель в положение OFF (выкл.).

Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить автомобильный компрессор у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации автомобильного компрессора, установленных руководством по эксплуатации
- при наличии механических повреждений на автомобильном компрессоре (трещин, вмятин и т.д.)
- при попадании внутрь жидкости, инородных предметов
- на быстро изнашиваемые части и сменные принадлежности (насадки)
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.